


ACRYCLEAR HS MATT ZA 09

*



**2004/42/IIB
e(840)550**

ACRYCLEAR HS MATT ZA 09 è un vernis acrylique bicomposant opaque, conforme alla direttive 2004/42/CE, ayant les suivantes propriétés :

- excellentes performances contre les égratignures causées par les lavages automatiques préservant la brillance et la durée dans le temps.
- aspect opaque
- élasticité et accrochage excellents
- approprié au vernissage de supports en plastique, par exemple de pare-chocs et /ou garde-boues

emploi

rapport du mélange

3 : 1 en volume – 35% en poids



ACRYDUR ST UHS QA 2070

ACRYDUR FAST UHS QA 2090

délai d'utilisation

1 – 2 heures

diluant

15 – 20% ACRYTHINNER X 16

ACRYTHINNER FAST X 22

application



dilution

20 %



viscosité d'application

16 - 17 secondes DIN4



buse

1,3 mm

pression d'application

2 – 3 bar

nombre de couches

1,5

épaisseur du film

40 micron

séchage

à l'air 25°C

QA 2070 ST UHS

QA 2090 FAST UHS



hors poussière

15 – 20 minutes

10 minutes

sec au montage

3 – 4 heures

1 – 2 heures

profondeur

6 – 8 heures

6 – 8 heures

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBe Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(840) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

550 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

181718

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.



EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it