


MASTIC ALLUMINIO EMZ 125

*



**2004/42/IIB
b(250)250**

MASTIC ALUMINIUM EMZ 125 est un mastic à base de résines de polyesters insaturés et aluminium. Il s'applique à la spatule comme un mastic normal. Il présente une excellente adhérence et une très grande résistance aux hautes températures. Grâce à ces caractéristiques le MASTIC ALUMINIUM EMZ 125 peut être employé pour de nombreux usages : en carrosserie à la place de la soudure à l'étain, en fonderie pour corriger et mastiquer les défauts de fusion, dans les ateliers de réparation pour boucher les fissures des châssis monoblocs ou des radiateurs troués.

Ses caractéristiques le rendent approprié aux :

- supports comme l'acier et la tôle galvanisée poncée
- fonte

prétraitement du support



décapage
dégraisser soigneusement

emploi

type d'application



à la spatule

rapport du mélange



2 – 2,5 %

délai d'utilisation

4 – 6 minutes à 20 °C

séchage

à l'air 20°C



20 – 30 minutes

ponçage au papier de verre



POUR MASTICAGES

préliminaire : à sec avec papier P80 - P120

final : à sec avec papier P180 - P240

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

- 2004/42** Référence à la Directive CE
- IIBb** Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit
- (250)** Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit
- 250** Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

150315

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.



EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it