

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST MATT ZA 30

*



**2004/42/IIB
e(840)600**

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST MATT ZA 30 è un trasparente acrilico bicomponente ANTI-SCRATCH opaco dotato di rapidissima essiccazione ad aria (tecnologia AIR DRY), conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- riparazioni spot e large repair
- applicazioni sia su basi opache a solvente che idrosolubili
- è dotato di ottima solidità alla luce e alle intemperie
- esente da effetto lente
- risparmio di energia (NO FORNO)
- più produttività

lavorazione

rapporto di miscela

2 : 1 in volume – 50% in peso



ACRYDUR ST QA 2300

large repair

ACRYDUR FAST QA 2310

spot repair

pot – life

2 ore a 25°C

applicazione



diluizione

pronto uso



viscosità di applicazione

14 – 16 secondi DIN4



ugello

1,3 – 1,4 mm



pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2



spessore del film

35 – 45 micron

LASCIARE OPACIZZARE BENE DOPO OGNI
PASSATA

essiccazione

ad aria 25°C

QA 2300 ST HS

QA 2310 FAST HS



fuori polvere

10 minuti

5 minuti

secco al montaggio

50 minuti

30 minuti

NOTE: Per un risultato ottimale è importante la scelta del catalizzatore in base alle dimensioni del supporto e alla temperatura di utilizzo. Inoltre, con la catalisi 2:1 il prodotto è pronto all'uso e quindi non necessita aggiunta di diluenti.

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

600 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180327

Le indicazioni sopra riportate sono frutto delle nostre migliori esperienze, tuttavia a causa delle molteplici situazioni che si possono ritrovare nell'utilizzazione pratica, sono da considerarsi orientative.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

