

CARFAST CFZ 125 ARGENTO METALLIZZATO

*



2004/42/IIB
e(840)790

CARFAST CFZ 125 è uno smalto nitrosintetico caratterizzato da:

- ottima rapidità di essiccazione
- facilità di applicazione
- buona elasticità
- ottimo potere coprente

preparazione del supporto



carteggiatura



sgrassaggio con ANTISIL X 29R

successivamente applicare su fondi monocomponente o 2K

applicazione



diluizione

50 – 70% con diluente nitro



viscosità di applicazione

17 – 18 secondi DIN4



ugello

1,4 mm

pressione di applicazione

3 – 4 bar



numero mani

2 - 4

spessore del film

40 – 50 micron

* LEGENDA PITTOGRAMMA

- 2004/42** Riferimento alla Direttiva CE
IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
790 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

