

## GLASS FIBER EM 03

\*



**2004/42/IIB  
b(250)250**

GLASS FIBER EM 03 è uno stucco poliestere con fibre di vetro utilizzato nel settore CAR – REFINISH conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- supporti in acciaio e vetroresina per rifacimento, rinforzo e riparazione
- buona proprietà di riempimento

### pretrattamento del supporto



carteggiare  
sgrassare accuratamente

### lavorazione

#### tipo di applicazione



a spatola

#### rapporto di miscela



2 – 3 %

#### pot – life

3 – 5 minuti a 20°C

## essiccazione

ad aria 20°C



30 – 60 minuti

## carteggiatura



a secco con carta P60 – P120

### \* LEGENDA PITTOGRAMMA

- 2004/42** Riferimento alla Direttiva CE  
**IIBb** Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto  
**(250)** Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto  
**250** Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

