

MASTIC ALLUMINIO EMZ 125

*



**2004/42/IIB
b(250)250**

MASTIC ALLUMINIO EMZ 125 è uno stucco a base di resine poliestere insature e alluminio. Si applica a spatola come un normale stucco. Possiede ottima adesione ed elevata resistenza alle alte temperature. Grazie a queste caratteristiche lo stucco MASTIC ALLUMINIO EMZ 125 può essere impiegato per molteplici usi: in carrozzeria al posto della saldatura a stagno, in fonderia per correggere e stuccare difetti di fusione, in autofficina per otturare monoblocchi crepati o radiatori forati.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- supporti generici come acciaio e lamiera zincata carteggiata
- ghisa

pretrattamento del supporto



carteggiare
sgrassare accuratamente

lavorazione

tipo di applicazione



a spatola

rapporto di miscela



2 – 2,5 %

pot – life

4 – 6 minuti a 20°C

essiccazione

ad aria 20°C



20 – 30 minuti

carteggiatura



PER STUCCATURE

preliminare: a secco con carta P80 – P120

finale: a secco con carta P180 – P240

* LEGENDA PITTOGRAMMA

- 2004/42** Riferimento alla Direttiva CE
IIBb Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(250) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
250 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.



EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it