


MASTIC EM 01

*



**2004/42/IIB
b(250)250**

MASTIC EM 01 è uno stucco poliestere utilizzato nel settore CAR – REFINISH conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- supporti generici come acciaio carteggiato
- buona proprietà di carteggiatura ed essiccazione
- buona essiccazione a raggi infrarossi

pretrattamento del supporto



carteggiare
sgrassare accuratamente

lavorazione

tipo di applicazione



a spatola

rapporto di miscela



1 – 3 %

pot – life

3 – 5 minuti a 20°C

essiccazione

ad aria 20°C



20 – 30 minuti

carteggiatura



PER STUCCATURE GROSSOLANE

preliminare: a secco con carta P80 – P120

finale: a secco con carta P180 – P240



PER STUCCATURE DI FINITURA

preliminare: a secco con carta P120 – P180

finale: a secco con carta P240 – P280

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBb Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(250) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

250 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

