


## ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 50

\*



**2004/42/IIB**  
**e(840)600**

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 50 est un vernis acrylique bicomposant ANTI-SCRATCH opaque qui sèche très rapidement à l'air (technologie AIR DRY), conforme à la directive 2004/42/CE.

Ses caractéristiques le rendent approprié aux :

- retouches et grandes réparations
- applications aussi bien sur bases opaques à solvant qu'hydrosolubles
- est doté d'une grande stabilité à la lumière et aux intempéries
- exempt d'effet loupe
- économie d'énergie (PAS DE FOUR)
- productivité plus importante

### emploi

#### rapport du mélange

1 : 1 en volume – 100% en poids



ACRYDUR ST QA 2300

grandes surfaces

ACRYDUR FAST QA 2310

petites retouches

#### délai d'utilisation

2 heures à 25°C

## application



dilution

prêt à l'usage

viscosité d'application

16 secondes DIN4



buse

1,3 mm

pression d'application

2 bar



nombre de couches

2

épaisseur du film

35 – 45 micron

## séchage

à l'air 25°C

QA 2300 ST HS

QA 2310 FAST HS



hors poussière

10 minutes

5 minutes

sec au montage

50 minutes

30 minutes

### \* LÉGENDE PICTOGRAMMES

**2004/42** Référence à la Directive CE

**IIBe** Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

**(840)** Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

**600** Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

180327

*Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

