

## ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 700

\*



**2004/42/IIB**  
**e(840)585**

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 700 est un vernis acrylique bi-composant ANTI-SCRATCH présentant un séchage à l'air très rapide (technologie AIR DRY), conforme à la directive 2004/42/CE.

Grâce à ses caractéristiques, il est indiqué pour :

- réparations rapides évitant l'utilisation du four
- spot et pour large repair
- applications aussi bien sur bases opaques à solvant qu'hydrosolubles
- est doté d'une grande stabilité à la lumière et aux intempéries
- exempt d'effet loupe

### emploi

#### Rapport de mélange



2 : 1 en volume avec  
ACRYDUR ST QA 2006/QA 2044

#### délai d'utilisation

2 heures à 25°C

## application



dilution

Pret à l'emploi

viscosité d'application

16 seconds DIN4



buse

1,3 – 1,4 mm

Pression d'application

2 – 3 bar



Nombre de couches

2

Épaisseur du film

40 – 50 micron

## séchage

durcisseurs

ST QA 2006

FAST QA 2007

ST QA 2044

à l'air 25°C



hors poussière

10 - 15 minutes

10 - 15 minutes

sec au montage

2 heures

60 minutes

au four



debullage

10 - 15 minutes



séchage

10 - 15 minutes

40 – 50°C

### \* LÉGENDE PICTOGRAMMES

**2004/42**

Référence à la Directive CE

**IIBe**

Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

**(840)**

Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

**585**

Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

220131

*Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

