

ACRYTHINNER

ACRYTHINNER est une série de diluants acryliques particulièrement appropriés à la mise en peinture complète ou pour les retouches.

S'utilise pour mettre au point la viscosité de tous les produits acryliques 2K.

ACRYTHINNER X 16

S'utilise pour tous les produits acryliques 2K à une température comprise entre 18°C et 26°C.

Poids spécifique : 0,87 kg/l

COV : 870 g/l

ACRYTHINNER FAST X 22

S'utilise pour tous les produits acryliques 2K à une température comprise entre 8°C et 18°C.

Poids spécifique : 0,86 kg/l

COV : 855 g/l

ACRYTHINNER SLOW X 33

S'utilise pour tous les produits acryliques 2K à une température comprise entre 26°C et 36°C.

Poids spécifique : 0,89 kg/l

COV : 887 g/l

ACRYTHINNER LAV. UNIVERSEL X 1000

Diluant de lavage universel pour produits solvantés et hydro

Poids spécifique : 0,81 kg/l

COV : 814 g/l

ACRYTHINNER X 38

Diluant acrylique pour 1K et 2K

Poids spécifique : 0,88 kg/l

COV : 883 g/l

150315

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

