


CARFAST CF

*



2004/42/IIB
e(840)790

CARFAST CF est une laque nitrosynthétique caractérisée par :

- excellente rapidité de séchage
- aspect brillant
- bonne élasticité
- excellent pouvoir couvrant
- disponible en blanc CF 82 et noir CF 83

préparation du support



ponçage au papier de verre



dégraissage avec ANTISIL X 29R

appliquer par la suite sur apprêts monocomposant ou 2K

application



dilution

50 – 70% avec diluant nitro



viscosité d'application

17 – 18 secondes DIN4



buse

1,4 mm

pression d'application

2 – 3 bar



nombre de couches

3 – 4

épaisseur du film

40 – 50 micron

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBe Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(840) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

790 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

150315

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

