

informations techniques

CARFAST CFZ 125 ARGENT MÉTALLISÉ

* 2004/42/IIB e(840)790

CARFAST CFZ 125 est une laque nitrosynthétique caractérisée par :

- rapidité de séchage exceptionnelle
- application facile
- bonne élasticité
- excellent pouvoir couvrant

préparation du support



ponçage au papier de verre

dégraissage avec ANTISIL X 29R

appliquer par la suite sur apprêts monocomposant ou 2K

application

s

dilution 50 – 70% avec diluant nitro viscosité d'application 17 - 18 secondes DIN4

>1A

buse 1,4 mm pression d'application 3 – 4 bar

nombre de couches 2 - 4

épaisseur du film 40 – 50 micron

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBe Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(840) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

790 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technicoscientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.



150315