


PLASTCOAT PCA

*



2004/42/IIB
e(840)650

PLASTCOAT PCA est une peinture monocomposant à phase solvant gaufrée, pour pare-chocs et garde-boues en plastique, conforme à la directive 2004/42/CE.

Grâce à ses caractéristiques, il est indiqué pour les cycles de réparation des pare-chocs, et est caractérisé par :

- séchage rapide
- un aspect semi-opaque
- une excellente adhérence sur la majeure partie des matières plastiques employées dans la construction des pare-chocs

emploi



dégraissage avec ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

application

	par gravité	par aspiration
 dilution	 10% avec diluant nitro	
 viscosité d'application	40 - 50 secondes DIN4	
 buse	1,3 mm	1,8 mm
 pression d'application	3 bar	3 bar
 nombre de couches	1 - 1,5	
 épaisseur du film	50 - 60 micron	

séchage

à l'air 20°C

 debullage	10 - 15 minutes
 sec au montage	40 - 50 minutes

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42	Référence à la Directive CE
IIBe	Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit
(840)	Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit
650	Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

150315

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

