

## UNIBASE BOZ

UNIBASE BOZ est un liant base opaque en phase solvant approprié à la réalisation de toutes les finitions à double couche de teinte métallisée.

Afin d'obtenir une peinture brillante et résistante à l'extérieur il est vivement recommandé de recouvrir en utilisant les vernis de la série ACRYCLEAR.

### emploi

#### rapport mix liant avec système EUROMIX

VBOZ/BP55 all magnum	65/35
VBOZ/BP65 all moyen	70/30
VBOZ/BP75 all fin	80/20
VBOZ/BP85 all extra-fin	

#### diluant 80 – 100 % avec

ACRYTHINNER X 16
ACRYTHINNER FAST X 22 (pour applications sur petites surfaces)
ACRYTHINNER SLOW X 33 (pour applications sur grandes surfaces)

### prétraitement du support



- vieilles peintures d'origine et apprêts, bien nettoyés et poncés
- à sec avec papier P400 - P500
  - humide avec papier P800 - P1000

### durcisseur



7%	ACRYDUR ST HS QA 2150
5%	ACRYDUR ST UHS QA 2070

## application



viscosité d'application

16 - 18 secondes DIN4

dilution

1: 1



buse

1,3 mm

pression d'application

3 - 4 bar



nombre de couches

2 - 3

(entre les couches, évaporation 5 - 15 minutes)



debullage

15 - 30 minutes à 20 °C en fonction du diluant utilisé

170217

*Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

