

ACRYCLEAR HS MATT ZA 09

*



**2004/42/IIB
e(840)550**

ACRYCLEAR HS MATT ZA 09 è un trasparente acrilico bicomponente opaco, conforme alla direttiva 2004/42/CE, dotato delle seguenti proprietà:

- eccellenti prestazioni contro i graffi causati dai lavaggi automatici preservando brillantezza e durata nel tempo
- aspetto opaco
- estrema elasticità ed aggrappaggio
- idoneo per la verniciatura di supporti in plastica, per esempio paraurti e/o fascioni laterali

lavorazione

rapporto di miscela

3 : 1 in volume – 35% in peso



ACRYDUR ST UHS QA 2070

ACRYDUR FAST UHS QA 2090

pot – life

1 – 2 ore

diluenti

15 – 20% ACRYTHINNER X 16

ACRYTHINNER FAST X 22

applicazione



diluizione

20 %

viscosità di applicazione

16 – 17 secondi DIN4



ugello

1,3 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

1,5

spessore del film

40 micron

essiccazione

ad aria 25°C

QA 2070 ST UHS

QA 2090 FAST UHS



fuori polvere

15 – 20 minuti

10 minuti

secco al montaggio

3 – 4 ore

1 – 2 ore

profondità

6 – 8 ore

6 – 8 ore

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

550 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180718

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

