


## ACRYFIL FAST UHS GRIGIO ADF 1949

\*



**2004/42/IIB  
c(540)540**

ACRYFIL FAST UHS GRIGIO ADF è un fondo acrilico bicomponente conforme alla direttiva 2004/42/CE, specificamente formulato per il settore CAR – REFINISH.

È caratterizzato da rapidissima essiccazione, non richiede l'utilizzo del forno e risulta carteggiabile dopo appena 80 minuti dall'applicazione (a 25°C e 100 micron di spessore secco).

Ha un ottimo potere riempitivo e risulta di facile carteggiabilità

### pretrattamento del supporto



carteggiare;  
sgrassare con ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

### lavorazione

#### rapporto di miscela

5 : 1 in volume – 14% in peso



ACRYDUR FAST QA 2007

#### pot – life

1 ora

#### diluenti

ACRYTHINNER X 22

## applicazione



diluizione

15 – 25 %



viscosità di applicazione

25 – 30 secondi DIN4



ugello

1,8 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2 mani per 100 micron secchi

3 mani per 150 micron secchi



appassimento tra le mani

a opacizzazione del film

## essiccazione

ad aria 25°C



80 min con applicazione a due mani

3 ore con applicazione a tre mani

## carteggiatura



carteggiare con carta abrasiva P320 – P400



carteggiatura manuale a umido P600 – P800

**ATTENZIONE:** in caso di applicazioni ad alto spessore (3 mani – 150 micron) è necessario attendere 3 ore a 25°C prima della carteggiatura

\* LEGENDA PITTOGRAMMA

**2004/42** Riferimento alla Direttiva CE

**IIBc** Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

**(540)** Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

**540** Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180413

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

