

ACRYTHINNER

ACRYTHINNER è una serie di diluenti acrilici particolarmente idonea per la realizzazione di verniciature complete e ritocchi.

È utilizzabile per regolare la viscosità in tutti i prodotti acrilici 2K.

ACRYTHINNER X 16

Utilizzabile per tutti i prodotti acrilici 2K alle temperature comprese tra 18°C e 26°C.

Peso specifico: 0,87 kg/l

VOC: 870 g/l

ACRYTHINNER FAST X 22

Utilizzabile per tutti i prodotti acrilici 2K alle temperature comprese tra 8°C e 18°C.

Peso specifico: 0,86 kg/l

VOC: 855 g/l

ACRYTHINNER SLOW X 33

Utilizzabile per tutti i prodotti acrilici 2K alle temperature comprese tra 26°C e 36°C.

Peso specifico: 0,89 kg/l

VOC: 887 g/l

ACRYTHINNER LAV. UNIVERSALE X 1000

Diluente di lavaggio universale per prodotti solvente e idro

Peso specifico: 0,81 kg/l

VOC: 814 g/l

ACRYTHINNER X 38

Diluente acrilico per 1K e 2K

Peso specifico: 0,88 kg/l

VOC: 883 g/l

150315

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

