

ANTISIL X 29R

*



**2004/42/IIB
a(850)740**

ANTISIL X 29R è un pulitore antisilicone a solvente, specifico per la pulizia del supporto contaminato da sporco, fumi e silicone, prima della verniciatura.

Grazie alla sua formulazione, risulta essere particolarmente rapido in evaporazione ed è conforme alla direttiva 2004/42/CE.

dati tecnici

peso specifico	0,74 kg/l
VOC	740 g/l

lavorazione

Applicare imbevendo un panno pulito, passandolo con cura sulla superficie interessata alla verniciatura: ripassare con panno pulito ed asciutto per rimuovere eventuali residui in eccesso.

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42	Riferimento alla Direttiva CE
IIBa	Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(850)	Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
740	Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

