

FILLER 1K grigio FK 349

FILLER 1K grigio FK 349 è un fondo nitro acrilico riempitivo monocomponente

il prodotto è caratterizzato da

- rapidità di essiccazione
- facile applicabilità
- ottima resa
- ottima carteggiabilità
- è sconsigliata la sovrapplicazione con base coat a base acqua

preparazione del supporto



carteggiare



pulire bene la superficie da trattare con ANTISIL X 29R

applicazione



diluizione

20 – 30 % con diluente nitro (come riempitivo)

30 – 50 % con diluente nitro (per b.s.b.)

viscosità di applicazione

22-25 secondi DIN4



ugello

1,8 mm

pressione di applicazione

3 – 4 bar



numero mani

2 – 3

spessore del film

80 – 90 micron

essiccazione

ad aria 20°C



fuori polvere

10 minuti

profondità

40 – 60 minuti

carteggiabile

dopo 5 – 8 ore

carteggiatura



carteggiare con carta abrasiva P320 – P400



carteggiatura manuale a umido P600 – P800

150315

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

