

## FILLER 1K FU

\*



**2004/42/IIB**  
**c(540)540**

FILLER 1K FU è un fondo nitro acrilico riempitivo monocomponente

Il prodotto è caratterizzato da

- rapidità di essiccazione
- facile applicabilità
- ottima resa
- ottima carteggiabilità

### preparazione del supporto



carteggiare



pulire bene la superficie da trattare con ANTISIL X 29R

## applicazione



diluizione

20 – 25 % con diluente nitro

viscosità di applicazione

25 – 30 secondi DIN4



ugello

1,8 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2 – 3

spessore del film

70 – 80 micron

## essiccazione

ad aria 20°C



fuori polvere

10 minuti

profondità

30 – 40 minuti

carteggiabile

dopo 2 – 3 ore

## carteggiatura



carteggiare con carta abrasiva P320 – P400



carteggiatura manuale a umido P600 – P800

\* LEGENDA PITTOGRAMMA

**2004/42** Riferimento alla Direttiva CE

**IIBc** Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

**(540)** Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

**540** Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

