

PLASTCOAT PCA

*



2004/42/IIB
e(840)650

PLASTCOAT PCA è una vernice monocomponente a solvente gofrata, per paraurti e fascioni in plastica, conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato in cicli di riparazione di paraurti, ed è caratterizzato da:



- rapidità di essiccazione
- aspetto semiopaco
- ottima adesione sulla maggior parte delle materie plastiche impiegate nella costruzione dei paraurti

lavorazione



sgrassare con ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

applicazione

		tazza a caduta	tazza ad aspirazione
	diluizione		
	viscosità di applicazione		
	ugello	1,3 mm	1,8 mm
	pressione di applicazione	3 bar	3 bar
	numero mani		1 – 1,5
	spessore del film		50 – 60 micron

essiccazione

ad aria 20°C

	appassimento	10 – 15 minuti
	secco al montaggio	40 – 50 minuti

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42	Riferimento alla Direttiva CE
IIBe	Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(840)	Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
650	Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

