

UNIBASE BOP

UNIBASE BOP è un veicolo base opaca a solvente idonea a realizzare tutte le finiture doppio strato in tinte pastello.

Al fine di ottenere una verniciatura brillante e resistente all'esterno è caldamente consigliata la ricopertura utilizzando i trasparenti della serie ACRYCLEAR.

lavorazione

diluenti 80 – 100 % ca. con ACRYTHINNER X 16
 ACRYTHINNER FAST X 22
 (per applicazioni su piccole superfici)
 ACRYTHINNER SLOW X 33
 (per applicazioni su grandi superfici)

pretrattamento del supporto



vecchie verniciature, originali e fondi, ben puliti e carteggiati
 - a secco con grana P400 – P500
 - a umido con grana P800 – P1000

catalizzatori



| | |
|----|------------------------|
| 7% | ACRYDUR ST HS QA 2150 |
| 5% | ACRYDUR ST UHS QA 2070 |

applicazione



viscosità di applicazione

16 – 18 secondi DIN4



diluizione

80 – 100 %



ugello

1,3 mm

pressione di applicazione

3 – 4 bar



numero mani

2 – 4

(tra le mani, appassimento 5 – 15 minuti)



appassimento

15 – 30 minuti a 20°C in funzione del diluente utilizzato

170217

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

