

- nome prodotto : FAST PLUS SPR

Prodotto conforme alla direttiva 2004/42/CE



settore carrozzeria

2004/42

IIBe(840)650

legenda pittogramma

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

650 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

PRODOTTO REALIZZABILE A TINTOMETRO :

VEICOLO VSPR 70

BPN 30

- caratteristiche generali

Smalto nitro-acrilico brillante con buona resistenza all'esterno idoneo per riempimento bombolette spray.
Eccezionale rapidità di essiccazione.
Buona elasticità.
Ottimo potere coprente.

- impiego

Da utilizzarsi come finitura di ritocco o per verniciature parziali ove sia necessaria una velocissima essiccazione unitamente ad un buon aspetto estetico.

- cicli consigliati

Applicare lo smalto FAST PLUS SPR su qualsiasi manufatto o apparecchiatura industriale preverniciati con primer o antiruggine nitroresistenti.

aspetto del film : brillante

colore : a richiesta

a magazzino :

numero componenti : 1

spessore tipico : 20 – 30 micron

resa teorica : min. 11,0 m²/l - max. 18,0 m²/l

essiccazione a 25 °C. :

fuori polvere : 3 – 5 minuti

fuori tatto : 20 – 25 minuti

profondità : 40 – 60 minuti

essiccazione a forno :

tempi di sovrapplicazione :

min. : bagnato su bagnato - **max. :** illimitato

durata di stoccaggio : 12 mesi a + 0/35 °C.

peso specifico : min. 1000 g/l - max. 1100 g/l

residuo secco : in peso = min. 43,0 % - max. 49,0 %
in volume = min. 35,5 % - max. 38,0 %