

nom du produit: LIANT PRIMAIRE POLYURETHANE TRASPARENT VFA

caractéristiques générales

Fond polyuréthane spécifique pour boiseries

- applicable au pistolet et à voile
- temps brefs de ponçage
- indiqué pour cycles à pore fermé
- indiqué pour une vaste gamme de structures
- résistant à l'enlèvement
- excellent pouvoir couvrant
- on peut le teinter avec les bases pigmentaires du système EUROMIX et donc obtenir une vaste gamme de couleurs

Préparation de la structure

Ponçage de la structure avec graine 180
Recouvrable avec finitions polyuréthanes ou nitro

Emploi conseillé

- Surfaces planes
- mobilier montés
- fermetures intérieures et portes

méthode d'application

- au pistolet
- airmix
- à voile

Preparation du produit

rapport de catalyse et dilution:

produit	parties en poids
VFA 15	85
Partie Pigmentaire	15
QR 3003	50
DX 111	10 – 15

Données techniques

partie solide (% p/p)	min:	66,5	max:	72,0
partie solide (% v/v)	min	50,5	max	55,0
Poids spécifique (g/l)	min	1330	max	1450
Viscosité d'application (sec – CF4)	15-17			
Délai d'utilisation (h)	2			
Rendement théorique (g/mq)	200	par couche		

Temps entre les couches (h) 1-3

Nobre des couches Max 3

Séchage à 20°C 100 g/mq

Hors poussière 10 minutes
Hors toucher 30 minutes
À poncer 4 heures
Empilable 6 heures

Séchage en tunnel

	temperature	temps
flash off	ambience	15 minutes
aire laminaire	50 °C	60 minutes
refroidissement	ambience	15 minutes

Durée de stockage

24 mois à + 5/35 °C