

nom produit: LIANT FINITION POLYURETHANE 15 GLOSS VOP 15

caractéristiques générales

Liant pour finition polyuréthane mate 15 gloss spécifique pour boiserie, produit avec résines à jaunissement réduit

- applicable au pistolet et à voile
- bon pouvoir couvrant
- excellente uniformité de l'opacité
- fiabilité dans la reproduction des couleurs
- excellente dureté de la surface
- excellente mouillabilité
- excellente dilatation

Versions

VOP 15 neutre 15 gloss

Préparation de la structure

Il peut être appliqué sur tout type d'apprêt polyuréthane, polyester ou UV préalablement poncé avec graine 400.

Emploi conseillé

- surfaces planes
- tournés
- profilés

méthode d'application

- au pistolet
- airmix
- à voile

Préparation du produit

rapport de catalyse et dilution:

produit	parties en poids
VOP 15	75
Partie Pigmentaire	25
QR 3003/QR 3009	50
DX 111	10 – 20

Données techniques

Partie solide (% p/p)	min	55,5	max	64,0
Partie solide (% v/v)	min	46,0	max	51,0
Poids spécifique(g/l)	min	1.050	max	1.240
viscosité (sec – CF4)	15–17			
Délai d'utilisation (h)	2			
Rendement théorique (m ² /l)	150			

Séchage à 20°C

Hors poussière 30 minutes
Hors toucher 3 heures
Empilable 48 heures

Séchage en tunnel

	temperature	temps
flash off	ambience	15 minutes
aire laminaire	50°C	120 minutes
refroidissement	ambience	15 minutes

durée de stockage

24 mois à + 5/35 °C